

IPT Yakıt Dispenseri



Genel Bilgi

MT-5 serisi dispenserler perakende yakıt verme ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılabilen dispenserlerdir. Bu esneklik farklı ölçülerdeki hortumlar arasında 7.5 metre boya kadar seçme imkanı sağlar.

MT-5, 200 lt/dak.'ya kadar çıkabilen modelleriyle filo tarzı yakıt verme işlemlerinde hız sağlar.

Çok hassas PD sayaç, yakıt akışını yüksek doğrulukla ölçer.

6 farklı mevcut modelden ihtiyacınıza uygun olanı seçebileceğiniz gibi, uygulamanız için bir tasarım da oluşturabiliriz.

Belirli Özellikleri

Benzersiz Performans

Yeni tasarım

Kaliteli

Güvenli

Yüksek doğruluk

Güvenilir

Esnek

Dayanıklı

Kullanımı kolay
ve rahat

•Mekanik numaratör basit ve güvenilir işlev sağlar.

•Bağlantılar, numaratör ve sayaç IPT imalatıdır, yıllar boyu güvenli ve sorunsuz işletim sağlar

• Kendinden kalkışlı pompa, gövdesine akuple by-pass valfi ile birlikte gelir

• Emiş tarafında 45 meç koruyucu filtre bulunur

• Opsiyonel otomatik tabanca

• Opsiyonel tabanca break-away bağlantısı

• Opsiyonel çıkış tarafı solenoid valfi (elektronik numaratörlü modeller)

• Otomatik pompa çalıştıran ve kapatan tabanca yuvası düğmesi

• Bakım ve tamir için rahatlık sağlayan kitlenebilir ön kapak

• 1 ½" emiş bağlantısı

• ± %0.25 ölçüm hassasiyeti

• Göreli nem %95

• Gösterge mekanik elektronik

anlık 5 digits 6 digits

toplam 7 digits 9 digits

Modeller



	MT-5 SM	MT-5 HM	MT-5 DM	MT-5 SE	MT-5 HE	MT-5 DE
Çıkış	1	1	2	1	1	2
Tabanca	1" 3/4"-1"	1" 1 1/2"	2" 3/4"-1"	1" 3/4"-1"	1" 1 1/2"	2" 3/4"-1"
Azami Kapasite	50 lt/dak	200 lt/dak	50 lt/dak	50 lt/dak	200 lt/dak	50 lt/dak
Asgari Kapasite	5 lt/dak	20 lt/dak	5 lt/dak	5 lt/dak	20 lt/dak	5 lt/dak
Hortum (3 mt)	3/4"-1"	1 1/2"	3/4"-1"	3/4"-1"	1 1/2"	3/4"-1"
Çalışma Sıcaklığı	-30°C / 60°C	-30°C / 60°C	-30°C / 60°C	-30°C / 60°C	-30°C / 60°C	-30°C / 60°C
Voltaaj	220 v	400 v	230 / 400 v	220 v	400 v	230 / 400 v
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Aydınlatma	Floresan	Floresan	Floresan	Floresan	Floresan	Floresan
Enerji Sarfiyatı	370/550 w	4000 w	370/550 w	370/550 w	4000 w	370/550 w
Ölçüler (mm) (en*boy*yükseklik)	560*730*1660	560*730*1660	560*730*1660	560*730*1660	560*730*1660	560*730*1660
Ağırlık (brüt)	128 kg	187 kg	228 kg	128 kg	187 kg	228 kg

- Kendinden destekli kalıplanmış sac iskelet, korozyon ve paslanma dayanımlı elektrostatik toz kaplama
- Eşsiz ve yeni gövde tasarımı, sağlam ve işlevsel, hızlı ve basit kurulum
- Kolay ve rahat bakım
- Büyük likit kristal gösterge (elektronik numaralı modeller)
- Tanımlayıcı kartlı makineler ile birlikte kullanım, ofis bilgisayarı ile doğrudan iletişim (elektronik numaralı modeller)
- Tabanca yuvası yan panelde. Pompa aç/kapa düğmesine komut verir.
- Elektromanyetik uyumluluğu yüksektir ve parazit önleme özelliği vardır.
- Yağmur, nem, kum ve patlama dayanımı yüksektir.
- Tüm sayaçlar hava ayırıcısı ile birlikte montajlanırlar.

MT-5 serisi üzerinde sizin uygulamanıza göre yapabileceğimiz değişiklikler için lütfen IPT ile iletişime geçiniz.